

- CONFIGURAR DNS INTERNO (PARA ACEDER A DOMÍNIOS INTERNET INTERNOS)

- FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS → DNS

- RIGHT CLICK "REVERSE LOOKUP ZONES"

- "NEW ZONE" → NEXT → ☒ PRIMARY ZONE → NEXT → ☒ TO ALL DNS ... DOMAIN (2ª OPÇÃO)

NEXT → ☒ NETID 192.168.0. → NEXT → ☒ ALLOW ONLY SECURE DYNAMIC ...

NEXT → FINISH

- RIGHT CLICK "FORWARD LOOKUP ZONES" → "NEW ZONE" → NEXT →

☒ PRIMARY ZONE → NEXT ☒ TO ALL DNS ... DOMAIN → NEXT → ☒ STORE ZONE IN A.D. (2ª OPÇÃO)

ZONE NAME = NOTE DNS EX: EB236EA.DYNIP.TELEPAC.PT → NEXT →

☒ ALLOW ONLY SECURE SOURCE DYNAMIC ... → NEXT → FINISH

- CLICAR NA ENTRADA CRIADA ☒ ...
LEB236EA.DYNIP...

- RIGHT CLICK NESSA ENTRADA

- NEW HOST (A)

EM NOME: FICA BRANCO

IP: O IP DO SERVIDOR EX: 192.168.0.200

☒ CREATE ASSOCIATED POINTER

ADD HOST → OK → DONE

NO DNS DE CADA MÁQUINA É NECESSÁRIO COLOCAR COMO PRIMÁRIO O IP DO SERVIDOR DNS E SECUNDÁRIO O ROUTER INTERNET.